



HYDROPARTS

TURF

ZAMIATARKA / SWEEPER / BALAYEUSE



www.hydroparts.pl

tel. +48 515 555 060
handel@hydroparts.pl

TURF

ZAMIATARKA / SWEEPER / BALAYEUSE



SPECYFIKACJA:

- Szerokość robocza od 1200 mm do 1600 mm
- Koła WICKE® Ø 160 x 50 mm o nośności 350 kg przy 6 km/h
- Możliwość pracy jako odmiatarka bez konieczności demontażu kosza na śmieci
- Opcjonalnie szczotka boczna o średnicy 570 mm
- Maksymalnie zagęszczona szczotka główna o średnicy 500 mm
- Idealna do małych ciągników kompaktowych, miniładowarek oraz kosiarek z hydrauliką
- Wymagany minimalny stały przepływ oleju hydraulicznego - 13 l/min



SPECIFICATION:

- Working width from 1200 mm to 1600 mm
- Wheels by WICKE® Ø 160 x 50 mm with a carrying capacity of 350 kg at 6 km/h
- Works as the air sweeper not requiring bin disassembly
- Optional side brush with a diameter of 570 mm
- Maximum thickened main brush with a diameter of 500 mm
- Perfect for small compact tractors, skid steer loaders, and hydraulic mowers
- Required minimum constant flow of hydraulic oil - 13 l/min



SPÉCIFICATION:

- Largeur de travail de 1200 mm à 1600 mm
- Roues WICKE® Ø 160 x 50 mm avec une capacité de charge de 350 kg à 6 km/h
- possibilité de travailler comme machine de nettoyage sans ramassage sans avoir à démonter le godet
- En option : brosse latérale d'un diamètre de 570 mm
- Brosse de compacité maximale Panier de vidage hydraulique de 500 mm de diamètre
- Idéal pour les petits tracteurs compacts, les mini-chargeurs et les tondeuses avec système hydraulique
- Débit d'huile hydraulique constant minimum exigé 13 l/min



- płynna regulacja wysokości szczotki
- smooth adjustment of brush height
- réglage continu hauteur du panier



- kosz opróżniany hydraulicznie z blokadą - możliwość pracy jako odmiatarka
- hydraulically emptied waste container with a blockade - optionally the ability to work as a sweeper
- Panier à vidange hydraulique avec verrouillage - peut être utilisé comme balayeuse sans ramassage



- obsługa jedną parą wyjść hydraulicznych
- operation - 1 pair of hydraulic outlets
- fonctionne à l'aide d'une paire de sorties hydrauliques



- ciśnieniowy układ zraszania o pojemności 200l
- pressure spraying system with a water tank of 200 litres
- système d'arrosage sous pression d'une capacité de 200 l



- pływanie poprzeczne/dokładne kopiowanie terenu
- lateral swimming /exact site mapping
- flottement transversal - suivi précis du terrain,



- możliwość szybkiego demontażu szczotki bocznej
- the ability to quickly disassemble the side brush
- démontage rapide de la brosse latérale

INDEX	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [m]	WYSOKOŚĆ [m]	DLUGOŚĆ [m]	SZCZOTKA [mm]	ILOŚĆ KÓŁ	KOŁA	POJEMNOŚĆ KOSZA [L]	WAGA [kg]
INDEX	WORKING WIDTH [m]	HEIGHT [m]	LENGTH [m]	BRUSH [mm]	WHEELS QTY	WHEELS	WASTE VOLUME [L]	WEIGHT [kg]
INDEX	LARGEUR DE TRAVAIL [m]	HAUTEUR [m]	LONGUEUR [m]	PINCEAU [mm]	NOMBRE DE ROUES	ROUES	VOLUME DU GODET [L]	MASSE [kg]
H0304	1,20	0,61	1,15	500	3	160x50	80	235
H0305	1,40	0,61	1,15	500	3	160x50	95	270
H0306	1,60	0,61	1,15	500	3	160x50	110	305